

产品证书及附件

中文翻译件

证书编号：26E5-1633-09

译者说明

本文件依据所提供的西班牙文产品证书及附件逐项翻译并重新排版，仅用于中文阅读和内部使用。如中文翻译与原证书存在理解差异，应以原始证书为准。

01 证书正文

签发机构	NYCE Colombia S.A.S.
证书类型	产品证书 — RETIE 方案 5
认证对象	上海众业通股份有限公司
地址	中国上海市奉贤区青村镇上塑路 1818 号
产品类别	低压绝缘电缆
证书编号	26E5-1633-09

认证声明

NYCE Colombia S.A.S. 根据 2024 年第 40117 号决议规定的认证方案，向上海众业通股份有限公司授予 RETIE 方案 5 产品证书。认证产品为低压绝缘电缆，具体范围和特性见本证书附件。上述产品由上海众业通股份有限公司销售并制造。经评定，产品符合下列依据文件的要求。

依据文件：哥伦比亚矿业和能源部 2024 年 4 月 2 日第 40117 号决议《修改电气装置技术法规（RETIE）》第二册，第二篇——电气装置所用产品的一般要求（第 2.2.1 条、第 2.2.2 条）；第 2.3.10 条“导体和电缆”；第 2.3.10.1 条“产品要求”；第 2.3.10.3 条“低压绝缘电缆”。

本证书作为认证过程的一部分签发。在该过程中，NYCE Colombia S.A.S. 对产品要求以及本证书所采用认证方案的要求进行了评估。持证组织须接受定期监督活动，并承诺遵守服务合同、合格标志使用规定、服务规定以及 NYCE 内部程序。本文件仅在与注明本证书覆盖产品的相应附件一并出示时有效。

签发日期	2026 年 4 月 21 日	最后更新日期	2026 年 4 月 21 日
有效期至	2031 年 4 月 20 日	第 1 次监督执行日期	2027 年 4 月 20 日
		第 2 次监督执行日期	2028 年 12 月 20 日

总经理: NYCE Colombia | ISO/IEC 17067:2012 | 15-CPR-004

证书咨询邮箱: informacion@nycecolombia.co | 原证书表单编号: F8T01-10

NYCE Colombia: Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia | www.nycecolombia.co

02 附件基础信息

附件标题	产品证书附件 — 编号 26E5-1633-09
公司名称	上海众业通股份有限公司
签发日期	2026 年 4 月 21 日
更新日期	2026 年 4 月 21 日
有效期至	2031 年 4 月 20 日
第 1 次监督执行日期	2027 年 4 月 20 日
预计第 2 次监督日期	2028 年 12 月 20 日
依据文件	哥伦比亚矿业和能源部 2024 年 4 月 2 日第 40117 号决议 《修改电气装置技术法规 (RETIE) 》第二册, 第二篇—— 电气装置所用产品的一般要求 (第 2.2.1 条、第 2.2.2 条); 第 2.3.10 条“导体和电缆”; 第 2.3.10.1 条“产品要求”; 第 2.3.10.3 条“低压绝缘电缆”。

试验报告与实验室

试验报告编号	TN25-7197E TN26-1763E
实验室	Shanghai Intelligent Service and Technology Co., Ltd. (上海智能服务与技术有限公司) 原附件未列出实验室详细地址 (实验室名称按原证书保留)

原附件表单编号: F9T01-08

03 产品技术特性

产品族	符合 IEC 60502-1:2021 制造标准的电缆和电气导体
参考型号	FSY-FZ-FS-WDZA-YJLY DC1500V
特性/型号	直流 1500 V 牵引系统电缆：2 类导体，XLPE 绝缘，低烟无卤（LSZH）护套；用于铁路应用中的固定敷设，具有耐火、阻水特性，可用于室内或室外。
品牌	Shanghai Zable
产品	低压绝缘电缆
制造商	上海众业通电缆有限公司（原文：SHANGHAI ZHONGYETONG CABLE CO., LTD.）
制造地址	中国上海市奉贤区青村镇上塑路 1818 号
纳入日期	2026 年 4 月 21 日

04 证书覆盖的型号/规格

证书附件覆盖以下型号。型号、标准编号、电压等级及品牌名称按原证书保留。

项目	参考型号	产品族	特性/型号
1	FSY-FZ-FS-WDZA-YJLY DC1500V	电缆和电气导体 IEC 60502-1:2021	直流 1500 V 牵引系统电缆；2 类导体；XLPE 绝缘；LSZH 护套；固定铁路应用；耐火、阻水；室内/室外使用

05 禁止事项及用途

注 1

允许用途：

用于直流 1500 V 及以下牵引系统的电力电缆，适用于铁路应用和交通运输系统中的固定敷设。可用于室内、室外或管道敷设，具有低烟、无卤、耐火性能，并采用可限制水分纵向迁移的结构元件。

禁止事项：

本产品不适用于需要连续弯曲、移动或动态使用的场合。不建议在需要低温机械性能的低温条件下安装，也不适用于要求高柔性的应用。此外，本产品不得用于固定电力安装以外的用途，也不得用于超过其声明的最高工作温度或额定电气参数的条件。